

Operating Instructions

This lock is preset at the factory to open at 0-0-0.

To set your own combination:

1. With dials at 0-0-0, pull out shackle.
2. Turn shackle counterclockwise 90° (1/4 turn) and press it down.
3. Continue pressing shackle and turn another 90° (1/4 turn).
4. Set the dials to your own combination.
5. Turn shackle clockwise back to the original 90° position.
Lift and return shackle to closed position.

Limited Lifetime Warranty – *See your store for details.*

Instructions

La combinaison a été préalablement définie à 0-0-0.

Pour choisir votre propre combinaison:

1. Les molettes étant à 0-0-0, tirez l'anse vers l'extérieur.
2. Tournez l'anse à 90° dans le sens anti-horaire et pressez vers le bas.
3. Maintenez la pression et tournez d'un autre 90° (1/4 de tour).
4. Réglez les molettes à votre propre combinaison.
5. Retournez l'anse dans le sens horaire à la position de 90° originale.
Soulevez l'anse et remettez-la à la position fermée.

Garantie à vie à responsabilité limitée – *Plus de détails en magasin.*

Instrucciones

La combinación ha sido preestablecida a 0-0-0.

Para establecer su propia combinación:

1. Con los discos en 0-0-0, hale el gancho hacia afuera.
2. Gire el gancho 90° (1/4 de vuelta) en sentido opuesto a las manecillas del reloj y presiónelo hacia abajo.
3. Mantenga el gancho presionado y gire otros 90° (1/4 de vuelta).
4. Fije los discos numerados según su propia combinación.
5. Gire el gancho en el sentido de las manecillas del reloj a la posición de 90° original. Levante y regrese el grillete a la posición cerrada.

Garantía limitada de por vida –

Ver su tienda para detalles.